HR-25 均質乳化機

弘思科學有限公司
HONG SI SCIENCE

HR-25 實驗室均質乳化機是專為樣品均質乳化而設計一款機械設備，可配多種不同規格的轉頭快速達到樣品的分散、均質、乳化、懸濁、攪拌等，應用於生物動植物組織細胞、藥品、化妝品、食品、醫學、化工等諸多領域；本公司研發無碳刷直流馬達用於均質乳化機的技術突破， 打破了均質機只有碳刷電機的現狀。無碳刷直流馬達大大降低了儀器設備工作噪音。可以長時間工作。同時提供無碳粉的環境，確保樣品沒有碳粉污染風險。

產品特點:

- 多種不同規格轉頭，0.2~10000mL 的處理量，適用不同樣品處理要求
- 無級調速功能，轉速最高可達 30000rpm，加速控速平穩，基礎型具備 1~6 檔檔位轉速可調
- 整機結構設計緊湊，造型精美，為樣品均質提供 27m/s 的線速度
- 雙向支撐杆設計，結合雙孔位固定夾組成一體化升降調節系統，讓您的實驗可靠更安全

設備規格:

型號	HR-25
機型	基礎型
電壓 v	200~240
頻率 Hz	50~60
額定輸入功率 w	1500
額定輸出功率 w	1250
最大輸入功率 w	2300
最大輸出功率 w	1700
電機類型	直流無刷電機
轉速範圍 rpm	7500~30000
調速方式	檔位調節
處理容量 ml	0.2~10000
標配	主機+刀頭+平板支架
主機儀器尺寸 mm	410*φ90
套裝儀器尺寸 mm	470*340*205
主機淨重 kg	2.6
套裝淨重 kg	7

可選刀頭:

規格	處理量（ml）	黏度	材質
6G	0.2-10	100	SS316
8G	1-60	100	SS316
10G	10-150	200	SS316
18G	50-1500	3000	SS316、PTEE
20G	50-1500	3000	SS316
25G	100-5000	5000	SS316、PTEE
18F	50-1500	2000	SS316
20F	50-1500	3000	SS316、PTEE
25F	100-1500	3500	SS316、PTEE

弘思科學有限公司
HONG SI SCIENCE
電話：04-23938271
傳真：04-23960387
地址：41155 台中市太平區育仁路192號8樓之2