HT-200 脈衝多管漩渦振盪器

HT-200 脈衝多管旋渦震盪器採用微處理器控制，脈衝式的工作方式。每次緩衝過程都是一個加速過程，故 HT-200 適用於對混合強度要求更高的實驗。獨特的旋鈕操作模式簡單易用，通過更換不同的試管固定海綿，能夠對各類常用試管進行混合培養，最多一次可混合處理 50 個樣品。主要適用於食品安全中農藥殘留、食品添加劑的檢驗以及藥物分析、藥物研發等科學領域，在處理大量平行樣品時顯示了無可比擬的優勢，省時省力，自動化混合提高實驗方法的重複性和被測樣品的回收率。

產品特點:

- 一鍵式旋鈕操作模式，簡單易用；
- 可以選擇脈衝模式、點動模式、定時模式、持續模式；
- 1min~99h59min 範圍內任意設定時間，運行結束後自動發出提示音；

- 多種海綿試管架可選，用途廣泛；
- 軟啟動，加速均勻，有效避免樣品飛濺；
- 直流無刷電機驅動，速度精確，長壽命，免保養；
- 最多可以一次處理 50 個試驗樣品，讓實驗高效快捷；
- 操作面板簡潔，微處理量精確控制，LED 即時顯示速度和時間。

產品規格:

型號	HT-200
模式	脈衝 點動 定時 持續
轉速 rpm	100-2500
振幅 mm	4（水準回轉）
時間設置	1min-99h59min
樣品容量	標配 HT200-T26 15 孔* ¢ 26 適用於試管外徑 26~32mm
最大載重 kg	5.5
輸入功率 W	70
儀器尺寸 mm	410x276x432
儀器尺寸 mm	515x385x470
重量 kg	20

配件規格:

配件型號	規格
HT200-T9	50 孔* ¢ 9　適用於試管外徑 9~13mm
HT200-T22	15 孔* ¢ 22　適用於試管外徑 22~25mm
HT200-T14	50 孔* ¢ 14　適用於試管外徑 14~17mm
HT200-T18	50 孔* ¢ 18　適用於試管外徑 18~21mm
HT200-T26	15 孔* ¢ 26　適用於試管外徑 26~32mm

弘思科學有限公司
HONG SI SCIENCE
電話 : 04-23938271
傳真 : 04-23960387
地址 : 41155 台中市太平區育仁路192號8樓之2