HX-10/HX-10F 迷你恆溫乾浴器

HX-10 (自然冷卻) / HX-10F（快速冷卻）迷你恆溫乾浴器是採用微電腦控制、可適用於車用電源的攜帶式恆溫金屬浴。體積特小，重量輕，攜帶方便，特別適合在戶外或者在擁擠的實驗環境中。

產品特點:

- 即時溫度顯示、時間遞減顯示
- 12V 直流電源輸入，內建過熱保護裝置，可適用於車用電源，超強自動故障檢測及蜂鳴器報警功能
- 具有溫度偏差校準功能，溫度控制範圍 ： 室溫+5℃~100℃
- 模組更換便捷，便於清潔與消毒
- 獨特的溫度控制技術，5 段程式設計，每段程式可獨立開啟和關閉，也可根據需求靈活組合使用
- 具有各個參數的設定資料顯示和當前資料顯示功能

- 風冷型 HX-10F（快速冷卻）配有高速直流風機，可快速給模組或樣品降溫

產品規格:

型號	HX-10	HX-10F
降溫方式	自然冷卻	快速冷卻
標準模組	2ml*15 孔	
溫度控制範圍	室溫+5℃~100℃	
升溫時間（從 20℃升至 100℃）	≤15min	
控溫精度	±0.3℃	
溫度穩定性@40℃	±0.3℃	
溫度穩定性@100℃	±0.3℃	
溫度顯示精度	0.1℃	
定時時間設置	0~99h59min（設置時間為 0 即連續工作）	
溫度範圍	0~100℃	
功率	50W	
儀器尺寸（mm）	150*100*135	
程式設計功能	有 5 組	
輸入電源	AC:100-240V，開關電源轉換 12V 直流 支援車載直流 DC-12V 供電	

配件選擇:

M1		離心管 40*0.2ml 離心管（可適用 8*0.2 排管）
M2		離心管 24*0.5ml 離心管
M3		離心管 15*2.0ml 離心管
M4		離心管 6*15.0ml 離心管（保溫蓋無法合上）
M5		離心管 12*5ml 離心管
M6		離心管 15 孔*1.5ml 離心管

弘思科學有限公司
HONG SI SCIENCE
電話：04-23938271
傳真：04-23960387
地址：41155 台中市太平區育仁路192號8樓之2