RWD50 頂置電動攪拌器

LCD 頂置式攪拌器採用自鎖式夾具，可選配自主研發方形升降固定夾。大液晶螢幕顯示，轉速和時間可調，用於固液、液液或中高黏度樣品混合；主要應用於科研、醫藥、化工、石化、化妝品、食品、生物等領域。

產品特點:

- LCD 螢幕顯示，轉速和時間可粗調，工作狀態下也可對工作時間進行微調
- 轉速 30-2200rpm，可固定轉速，高低速可控
- 採用直流無刷電機，可長時間安全運行，性能出眾
- 出現超載，短路或異常等情況，自動切斷電路並報警，保證實驗安全
- 配置攪拌槳穿透孔，可調整安裝位置，不用調節儀器安裝高度
- 扭矩可根據樣品的黏度變化自動調整，方便實驗操作
- 多種攪拌槳，支架可選

產品規格:

型號	RWD50
輸入電壓 V	100~240
輸出電壓 V	24
頻率 Hz	50~60
最大攪拌量 L	20
轉速範圍 rpm	30~2200
轉速顯示	LCD
轉速精度 rpm	±1
調速方式	粗調+微調
定時範圍 min	1~9999
時間顯示	LCD
最大扭矩 N.cm	40
最大黏度 mpa.s	10000
輸入功率 W	60
輸出功率 W	50
保護等級	IP42
電機保護	顯示故障自動停止
超載保護	顯示故障自動停止
安全保護	夾頭保護套+防滑墊
允許環境溫度℃	5~40
允許環境濕度%	80
主機儀器尺寸 mm	315*200*780
主機儀器淨重 kg	4.4

弘思科學有限公司
HONG SI SCIENCE
電話 : 04-23938271
傳真 : 04-23960387
地址 : 41155 台中市太平區育仁路192號8樓之2