

HR-6B 手持高速均質機



HR-6B 型適用於液體與液體的混合、乳化、均質；液體與固體粉末的分散；組織細胞的搗碎、漿化，是專為實驗室中微量處理而設計的理想可靠產品。其可應用於製藥、生化、食品、納米材料、塗料、黏合劑、日用化學品、印染、石化、造紙化學、聚氨酯、無機鹽、瀝青、有機矽、農藥、水處理、重油乳化、柴油乳化、電子、電池等行業。

產品特點:

- 單手掌握，人性化操作，精緻的馬達蘊含超強動力，實驗效果更為理想
- 雙重絕緣保護，給您安全保障
- 工作頭接觸樣品部位全部採用優質不鏽鋼製作，耐腐蝕性好
- 工作頭採用聯軸器與驅動電機連接，拆裝簡便靈活
- 調速機座採用無極調速器，調速方便，運轉穩定

產品規格:

型號	HR-6B
轉速範圍	1000-32000r/min
處理量	0.2-150ml (H ₂ O)
標準工作頭	10G
處理粘度	2000mpas
功率	120W
轉速控制	6 檔速
接觸物料材質	SS316L
進入物料部分軸套材質	PTFE
允許相對濕度	80%
工序類型	微量分批次處理
重量	2kg
電源	220V 50HZ
選配工作頭配置	HR-6G HR-8G HR-6GST HR-8GST HR-10GST
選配支架	單立柱支架
外形尺寸	φ55*185mm
淨重	2kg

配件選擇:

刀頭	規格	處理量 ml	粘度 cp	線速度 m/s	刀頭長 度 mm	刀頭直徑 mm
	6G	0.2-50	100	5	125	6
	8G	10-60	500	8	150	8
	10G	30-150	2000	10	185	10
	6G-ST	0.2-50	100	5	125	6
	8G-ST	10-60	500	8	150	8
	10G-ST	30-150	2000	10	185	10